



H18B

紧凑型高声压输出超低频扬声器

- ◆ 18"双腔倒相式超低音箱
- ◆ 频率延伸最低至32Hz
- ◆ 钕磁铁超低失真低音单元
- ◆ 最大声压级134dB (峰值)
- ◆ 低功率压缩

H18B是18"双腔倒相式超低音箱。双腔物理特性的低频发生器、低频投射力度强、具穿透力，优化效能防水低音单元、具有超强的力度和弹性、特殊箱体设计、坚固的箱体组合结构、方便快捷安装和阵列。箱体喷涂聚脂防水漆，防水、耐晒、且便于流动使用。此音箱适用于体育馆、剧院、KTV、CLUB、流动演出等大型娱乐场所。

Technical Specifications	H18B	技术规格
Frequency Range (-3dB)	32 Hz -- 150 Hz	频率响应
Power handling capacity (RMS / peak 10 ms)	1000 / 4000 W	功率
Max. sound pressure (1m, free field)	134 dB/SPL	声压级
Components		
LF	18" (460mm)/ 6 ohms Cone driver	低频
.....	----	----
Nominal dispersion angle (h x v)	----	覆盖角度
Dimensions (H x W x D)	538 X 700 X 700 mm	尺寸
Connections	2 X Neutrik NL4	接口
Weight	46 kg	重量